




LOGS IN

applique intérieure, carré, alu/blanc, LED, 6,9W, 3000K

L'applique en saillie marquante LED UP/DOWN LOGS IN dispose d'une puissante COB LED très moderne qui délivre indirectement sa lumière blanc chaud. Elle convient ainsi parfaitement pour un éclairage sans éblouissement des escaliers, des accès et des pièces. Le convertisseur à courant constant intégré dans la patère permet un raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	151325
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	6 W
Hauteur du courant d'appel	4.5 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.1
Lumen	470 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	alu
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect
Largeur	10 cm
Hauteur	7 cm
Profondeur	10 cm
Poids net	0.497 kg

Source Lumineuse

916523		Poids brut	0.606 kg
--------	---	------------	----------