







OSSA 300

luminaria de pared, QT-DE12, oval, up/down, aluminio cepillado, La./An./Al. 30/8/6,5 cm, 120 W como máximo

La luminaria de pared OSSA 300 pone un carácter de diseño fuerte y moderno gracias a su forma, el cual se subraya a través de las características de iluminación de la barra halógena R7s utilizada. Preparada para el montaje de superficie de pared, la OSSA 300 R7s, disponible con la caja de varios colores, se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.





Datos técnicos

Art. N.°	151416
Casquillo	R7s 118mm
Bombilla	QT-DE12
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	120 W
Color	aluminio
UGR≤	23
Distribución de la intensidad lumino- sa	simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta
Anchura	30 cm
Altura	6.5 cm
Profundidad	8 cm
Pesoneto	0.943 kg
Peso bruto	1.16 kg
Página BIG WHITE	202



Bombilla recomendada

1002135	Pambilla LED OT DE12
1002133	Bombilla LED , QT-DE12, R7s 118mm, 3000K, 14°
1005288	QT DE12 R7S 118 mm , bombilla led transparente 15 W 3000 K CRI90 330°