




ALTRA DICE

plafondarmatuur, tweevlammig, QPAR51, wit, max. 100W

Het kubusvormige ALTRA DICE plafondarmatuur van aluminium en staal heeft twee spots die aan één zijde voorzien zijn van een uitsparing voor uitrusting met de hoogvolt halogeenlamp. De draai- en richtbare opbouwspot met in wit of zilvergrijs beschikbare behuizing wordt uitgerust met hoogvolt GU10 halogeenlampen, en is klaar voor rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Art.nr. | 151531 |
| Fitting | GU10 |
| Aantal fittingen | 2 |
| Zwenkbereik | 180 ° |
| Horizontaal draaibereik | 350 ° |
| Draai- of zwenkbaar | Draai- en kantelbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | plafond,wand |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 50 W |
| maximale omgevingstemperatuur | 25 °C |
| Kleur | wit |
| Lichtuitlaat | direct |
| Lengte | 22.5 cm |
| Breedte | 7 cm |
| Hoogte | 9 cm |
| Nettogewicht | 0.797 kg |
| Brutogewicht | 0.951 kg |
| BIG WHITE pagina | 263 |

Aanbevolen Lichtbron

| | |
|---------|--|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , led armatuur 6W 2200 2700K CRI90 36° |
| 1005079 | LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, wit |
| 1005078 | LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, grijs |
| 1005080 | LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, zwart |