




## LED SAIL

Wandleuchte, LED, 3000K, halbrund, weiß hochglänzend, L/B/H 21/6/30

Die Wandaufbauleuchte LED SAIL 2 ist mit zwei warmweißen Power LED ausgestattet. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium und Stahl gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber direkt an 230V Netzspannung. Verfügbar ist LED SAIL 2 in hochglänzend weißer oder schwarzer Ausführung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	151611
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	6 W
Lumen	240 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt-indirekt
Breite	21 cm
Höhe	30 cm
Tiefe	6 cm
Nettogewicht	0.947 kg
Bruttogewicht	1.369 kg