




LED SAIL 2

luminaria de pared, led, 3000 K, semicircular, blanco de alto brillo, La./An./Al. 21/6/30

La luminaria de superficie de pared LED SAIL 2 está equipada con dos Power ledes blanco cálido. La conexión eléctrica de la luminaria de aluminio y acero se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al controlador incorporado. LED SAIL 2 está disponible con un acabado en blanco o negro de alto brillo. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

Art. N.º	151611
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	6 W
Flujo luminoso	240 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta
Anchura	21 cm
Altura	30 cm
Profundidad	6 cm
Peso neto	0.947 kg
Peso bruto	1.369 kg