




LED SAIL 2

настенный светильник, LED, 3000K, полукруглый, глянцевый белый, Д/Ш/В 21/6/30

В настенном накладном светильнике LED SAIL 2 установлено два светодиода PowerLED теплого белого цвета свечения. Изготовленный из алюминия и стекла светильник предназначен для прямого подключения к электросети напряжением 230 В при помощи установленного драйвера. Светильник LED SAIL 2 представлен в глянцевом белом и черном исполнении. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов.№	151611
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	6 W
Световой поток	240 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
СКІ	белый 80
CRI	80
CRI LXXBXX Данные	80 L70B50
CRI LXXBXX Данные Срок службы	80 L70B50 30000 h
СRI LXXBXX Данные Срок службы Распределение силы света	80 L70B50 30000 h симметричный
СRI LXXBXX Данные Срок службы Распределение силы света Световое отверстие	80 L70B50 30000 h симметричный прямой - отраженный
СRI LXXBXX Данные Срок службы Распределение силы света Световое отверстие Ширина	80 L70B50 30000 h симметричный прямой - отраженный 21 cm
СВІ LXXВХХ Данные Срок службы Распределение силы света Световое отверстие Ширина Высота	80 L70B50 30000 h симметричный прямой - отраженный 21 cm 30 cm
СRI LXXBXX Данные Срок службы Распределение силы света Световое отверстие Ширина Высота Глубина	80 L70B50 30000 h симметричный прямой - отраженный 21 cm 30 cm 6 cm

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1