



NEODISC

Wand- und Deckenleuchte, T29-R, aluminium gebürstet/chrom, Energiesparleuchte, max. 32W

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte NEODISC ist aus Aluminium und Glas gefertigt und wurde für die Aufnahme einer energiesparenden T8 Ringröhre konzipiert. Eine Runde, in der Mitte der Frontscheibe befindliche, verchromte Zierblende setzt einen starken Kontrast zur sonst kantigen Formgebung. Dank des bereits eingebauten, verlustarmen Vorschaltgerätes ist NEODISC fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	151656
Fassung	G10q
Leuchtmittel	T29-R
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	32 W
Farbe	aluminium
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Länge	40 cm
Breite	40 cm
Höhe	6.5 cm
Nettogewicht	3.345 kg
Bruttogewicht	4.178 kg