




SEDO 14

wandarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, geborsteld aluminium, gesatineerd glas, L/B/H 59,5/8,5/4 cm, 17 W

De SEDO 14 wandarmatuur is van geborsteld aluminium vervaardigd en met een gesatineerde glasafdekking uitgerust. De geïntegreerde 17 watt SMD LED biedt een krachtig lichteffect, dat met TL-buizen vergelijkbaar is. De meegeleverde led driver maakt de directe aansluiting op 230 V netspanning mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 151786 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Wand |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 500 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 18 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -25 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 13.6 A |
| Duur van inschakelstroom | 220 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1300 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleur | alu |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Breedte | 59.2 cm |
| Hoogte | 4 cm |
| Diepte | 9 cm |

Lichtbron

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916632 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------|----------|
| Nettogewicht | 1.473 kg |
| Brutogewicht | 1.757 kg |
| BIG WHITE pagina | 329 |