





SEDO 21

luminaria de pared, led, 3000 K, angular, blanco, vidrio satinado, bombilla de bajo consumo, La./An./Al.
89,5/8,5/4 cm, 33 W como máximo

La variante blanca de la luminaria de pared SEDO 21 es de aluminio y está provista de una cubierta de vidrio satinado. El led SMD integrado de 22 W ofrece un fuerte efecto lumínico comparable con tubos fluorescentes. La luminaria se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	151791
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	30 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Nivel de corriente de entrada	50 A
Duración de la corriente de entrada	500 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.04
Flujo luminoso	2500 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Anchura	89.5 cm
Altura	4 cm
Profundidad	9 cm

Fuente de luz

916540	
--------	---

Peso neto	2.191 kg
Peso bruto	2.538 kg
Página BIG WHITE	207