






Applique SEDO 21

LED, 3000 K, carrée, alu brossé, verre satiné, 89,5 x 8,5 x 4 cm (Lxlxh), ampoule économique, 33 W

L'applique SEDO 21 en aluminium brossé est dotée d'un écran en verre satiné. La LED SMD intégrée de 22 W crée un effet lumineux puissant, comparable à celui émis par les tubes fluorescents. Le driver LED incorporé permet un branchement direct au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	151796
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	30 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C
Hauteur du courant d'appel	50 A
Durée du courant d'appel	500 μs
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	2500 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	alu
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Largeur	89.5 cm
Hauteur	4 cm
Profondeur	9 cm



Source Lumineuse



Poids net	2.159 kg
Poids brut	2.526 kg
BIG WHITE, page	329