


ENOLA_B

veggarmatur, GU10/QPAR51, rund, up/down, sølvgrå/-sort, maks. 50 W, inkl. dekorring i sølvgrå/sort

Den lineære veggmonterte armaturet ENOLA_B består av en aluminium/stål-konstruksjon og finnes i utførelsene sort, hvit, messing og sølvgrå. De to integrerte soklene er plassert slik at armaturet utstråler to like lyskjegler i to forskjellige retninger (UP/DOWN) fra 230V-halogenlyskildene av typen GU10. ENOLA_B kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	151804
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	2
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	50 W
Farge	grau2schwarz
Lysåpning	direkte - indirekte
Høyde	22 cm
Dybde	8.5 cm
Diameter	6.8 cm
Nettvekt	0.554 kg
Bruttovekt	0.681 kg

Tilbehør

1005077	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6 W, 2700 K sort, Forkant- dimming, 25 KH,
1005273	QPAR51 GU10 , LED-lys- kilde 6 W 2700 K CRI 90 36 °
1005083	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6 W, 4000 K sort, Forkant- dimming, 25 KH,
1005080	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6 W, 3000 K sort, Forkant- dimming, 25 KH,

Tilbehør og lyspæreanbefaling

151840	PYNTERING , til ENO- LA_B, sort
--------	------------------------------------