




ENOLA B

applique et plafonnier intérieur, simple, blanc, GU10/-QPAR51, 50W max, inclinable à 180°

Le plafonnier en saillie épuré ENOLA_B est composée d'une construction en aluminium et acier et est disponible au choix avec boîtier blanc, noir, laiton et gris argent. La tête de lampe est aussi bien à rotation qu'à inclinaison. Grâce à la douille 230V GU10 intégrée, l'ENOLA_B est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 151821 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Plage d'inclinaison | 180 ° |
| Plage de rotation horizontale | 350 ° |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond, Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 50 W |
| Coloris | blanc |
| Sortie lumineuse | direct |
| Longueur | 14 cm |
| Largeur | 6.7 cm |
| Hauteur | 14 cm |
| Poids net | 0.575 kg |
| Poids brut | 0.68 kg |

Source Préconisée

| | |
|---------|--|
| 1005077 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 2700K |
| 1005080 | Source LED QPAR51 , noir, GU10, 3000K |

Accessoires

| | |
|--------|--------------------------------|
| 151840 | ENOLA B , anneau déco, noir |
|--------|--------------------------------|