




ENOLA_B

vegg- og takarmatur, to lys, GU10/QPAR51, hvit, maks. 100 W

Den lineære takmonterte armaturet ENOLA_B består av en aluminium/stål-konstruksjon og finnes i sort, hvit, messing og sølvgrå. armaturhodet kan dreiebar og svinges. Den integrerte GU10 230Vsokkelen gjør at ENOLA_B kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	151831
EL nummer	3225183
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	2
Svingområde	180 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	50 W
Farge	hvit
Lysåpning	direkte
Lengde	21.5 cm
Bredde	6.7 cm
Høyde	14 cm
Nettvekt	0.863 kg
Bruttovekt	1.11 kg
BIG WHITE side	407

Tilbehør

1005077	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 2700 K sort, Forkantdimming, 25kHz,
1005075	LED-lyskilde , Reflektor/spot, GU10/QPAR51, GU10, 2700, K grå
1005312	QPAR51 GU10 RGBW smart , LED-lyskilde hvit/klar 5,2 W CRI90 38 °
1005080	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 3000 K sort, Forkantdimming, 25kHz,

Tilbehør og lyspæreanbefaling

151840	PYNTERING , til ENOLA_B, sort
--------	-------------------------------