




ENOLA_B

wand- en plafondarmatuur, tweevlammig, QPAR51,
wit, max. 100W

Het plafondbouwspot ENOLA_B met zijn minimalistische design bestaat uit een constructie van aluminium en staal, waarvan de behuizing naar keuze beschikbaar is in wit, zwart, messing en zilvergrijs. De spot is zowel draaibaar als richtbaar. Dankzij de ingebouwde GU10 hoogvolt fitting is de ENOLA_B klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	151831
Fitting	GU10
Aantal fittingen	2
Zwenkbereik	180 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	50 W
Kleur	wit
Lichtuitlaat	direct
Lengte	21.5 cm
Breedte	6.7 cm
Hoogte	14 cm
Nettogewicht	0.863 kg
Brutogewicht	1.11 kg
BIG WHITE pagina	407

Aanbevolen Lichtbron

1005077	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, zwart
1005075	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, grijs
1005312	QPAR51 GU10 RGBW smart , led armatuur wit / doorschijnend 5,2W CRI- 90 38°
1005080	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, zwart

Toebehoren

151840	Sierring voor ENOLA_B , zwart
--------	----------------------------------