BARRO 2

настенный и потолочный светильник, двухрожковый, QPAR51, круглый, серебристо-серый, макс. 100 Вт

Подвесной светильник BARRO 2 изготовлен из алюминия и оснащен патроном GU10. Рожок светильника имеет регулировку угла наклона и поворота, оснащен решеткой, которая в дополнение к рассеиванию тепла создает особый эффект. Светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	151922
Количество патронов	2
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	340 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	50 W
Цвет	серый
Световое отверстие	прямой
Ширина	15.5 cm
Высота	7.5 cm
Глубина	13.5 cm
Вес нетто	0.81 kg
вес брутто	0.88 kg

Рекомендуемые осветители

1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36°
1005078	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 K, серый