




## DOWNUNDER PUR 80

vestavné svítidlo, LED, 3000K, hranaté, bílé, D/Š/V  
8/3,2/8 cm, vč. listových pružin

Hliníkové nástěnné vestavné svítidlo DOWNUNDER PUR 80. Neviditelně zabudovaná plocha s LED poskytuje nepřímé osvětlení plochy. Tím je umožněno neoslňující osvětlení, například pěšin. Vestavné svítidlo DOWNUNDER PUR 80 je dostupné s bílou barvou tělesa. K provozu vestavného svítidla je zapotřebí vhodný ovladač LED s 350 mA. Volitelně je k dostání montážní rámeček pro montáž do zdi. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	151950
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Stěna
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	3.6 W
Lumen	180 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Svítilivost	symetrický
Výstup světla	přímé
Šířka	8 cm
Výška	8 cm
Hloubka	3.2 cm
Hmotnost netto	0.126 kg
Celková hmotnost	0.171 kg
Tvar výřezu	rohové
Vestavná délka	7 cm

## Světelného Zdroje

916412	
--------	---

### Příslušenství

111861	PRODLOUŽENÍ KABELU , pro výrobek se zástrčkou 350 mA, 1 m
151960	rámeček POD OMÍTKU , pro DOWNUNDER PUR 80, D/V 14/14 cm
111850	KONEKTOROVÁ LIŠTA , 3 výstupy, se dva mostový, černá, max. 350 mA
1007270	LED driver 3 W   350 mA vč. zdířky AMP

Vestavná šířka	6.5 cm
Vestavná hloubka	3.5 cm
BIG WHITE strana	242