




Spot encastré DOWNUNDER PUR 80

LED, 3000 K, carré, blanc, 8 x 3,2 x 8 cm (Lxlxh), ressorts à lames incl.

Applique encastrée en aluminium de la série DOWNUNDER PUR 80. La LED surfacique incorporée invisible émet une lumière indirecte à la surface à éclairer. Ceci permet un éclairage non éblouissant de trottoirs par exemple. Le spot encastré DOWNUNDER PUR 80 est disponible avec un boîtier blanc. Pour le fonctionnement du spot encastré, un driver LED 350 mA est requis. Un cadre de montage pour l'installation dans la maçonnerie est disponible en option. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	151950
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Mur
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Wattage	3.6 W
Lumen	180 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Largeur	8 cm
Hauteur	8 cm
Profondeur	3.2 cm
Poids net	0.126 kg
Poids brut	0.171 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	7 cm

Source Lumineuse

916412	
--------	---

Accessoires

111861	RALLONGE DE CÂBLE , pour l'article avec con- necteur 350 mA, 1 m
151960	CADRE D'ENCASTRE- MENT , pour DOWNUN- DER PUR 80, 14 x 14 cm (Lxh)
111850	BORNIER , 3 sorties avec deux ponts, noir, max. 350 mA
1007270	Driver LED 3 W , 350 mA avec prise AMP

Largeur d'encastrement	6.5 cm
Profondeur d'encastrement	3.5 cm
BIG WHITE, page	242