




DOWNUNDER PUR 80

incasso, LED, 3000K, squadrato, bianco, L/La/H
8/3,2/8 cm, incl. molle a balestra

Incasso da parete in alluminio della serie DOWNUNDER PUR 80. Il LED piatto incorporato e non visibile diffonde la propria luce sulla superficie in modo indiretto, garantendo così un'illuminazione priva di riflessi ad esempio di percorsi pedonali. L'incasso DOWNUNDER PUR 80 è disponibile con alloggiamento bianco. Per il funzionamento è richiesto un apposito driver LED da 350mA. Come optional è disponibile un telaio per incasso nella muratura. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	151950
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Parete
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	3.6 W
Lumen	180 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Larghezza	8 cm
Altezza	8 cm
Profondità	3.2 cm
Peso netto	0.126 kg
Peso lordo	0.171 kg
Forma dello scasso	squadrato
Lunghezza d'incasso	7 cm

Sorgente Luminosa

916412	
--------	---

Accessori

111861	PROLUNGA PER CAVO , per l'articolo con spina da 350mA, 1 m
151960	TELAIO , per DOWNUNDER PUR 80, L/H 14/14 cm
111850	PRESA MULTIPLA , 3 uscite con tre ponti, nera, max. 350mA
1007270	Driver Led 3W , 350mA presa AMP inclusa

Larghezza d'incasso	6.5 cm
Profondità d'incasso	3.5 cm
BIG WHITE pagina	242