




## DOWNUNDER PUR 80

innfelt lampe, LED, firkantet, hvit, L/B/H 8/3, 2/8 cm, inkl. bladfjær

Aluminium innfelt veggarmatur til DOWNUNDER PUR 80. Den usynlig monterte flate LED-en avgir lyset indirekte til den flaten som skal belyses. Dermed blir det mulig med denne blendingsfri belysningen, for eksempel av gangveier. DOWNUNDER PUR 80 innfelt armatur er tilgjengelig i hvit husfarge. Til bruk av den innfalte armaturet kreves det en passende LED-Driver med 350 mA. En monteringsramme for montering i murverket er tilgjengelig som ekstrautstyr. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	151950
EL nummer	3260326
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Vegg
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	3.6 W
Lysytelse	180 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte
Bredde	8 cm
Høyde	8 cm
Dybde	3.2 cm
Nettvekt	0.126 kg
Bruttvekt	0.171 kg
Utsnittsforn	firkantet

## Lyskilde

916412	
--------	---

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

111861	SKJØTELEDNING , til artikler med 350mA plugg, 1 m
151960	SKJULT RAMME , til DOWNUNDER PUR 80, L/H 14/14 cm
111850	DC-FORDELER LENGDE , 5, 2 CM, tre utganger, med to "lus" som enkelt fjernes, sort/rød, maks. 350mA
1007270	LED-driver 3W , 350mA inkl. AMP-sokkel

Innfellingslengde	7 cm
Innfellingsbredde	6.5 cm
Innfellingsdybde	3.5 cm
BIG WHITE side	242