




DOWNUNDER PUR 80

inbouwarmatuur, LED, 3000K, hoekig, wit, L/B/H
8/3,2/8 cm, incl. bladveren

Aluminium wandinbouwarmatuur van de DOWNUNDER PUR 80. De niet-zichtbaar ingebouwde vlakke LED geeft zijn licht indirect af aan het te verlichten oppervlak. Zo is niet-verblindende verlichting van bijvoorbeeld gangen mogelijk. Het DOWNUNDER PUR 80 inbouwarmatuur is verkrijgbaar in een witte behuizing. Voor het gebruik van de inbouwlamp is een passende 350 mA LED-driver nodig. Een inbouwframe voor de montage in metselwerk is als optie verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	151950
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	3.6 W
Lumen	180 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Breedte	8 cm
Hoogte	8 cm
Diepte	3.2 cm
Nettogewicht	0.126 kg
Brutogewicht	0.171 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouw lengte	7 cm

Lichtbron

916412	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Toebehoren

111861	KABELVERLENGING , voor artikel met 350mA stekker, 1 m
151960	PLAASTERKIT , voor DOWNUNDER PUR 80, L/H 14/14 cm
111850	STEKKERSET , 3 uitgangen, met twee bruggen, zwart, max. 350 mA
1007270	Leddriver 3W , 350mA incl. AMP-aansluiting

Inbouwbreedte	6.5 cm
Inbouwdiepte	3.5 cm
BIG WHITE pagina	242