





DOWNUNDER PUR 80

luminária de embutir, LED, 3000K, angular, branco, C/L/A 8/3,2/8 cm, incl. molas lamelares

Luminária de embutir na parede de alumínio da série DOWNUNDER PUR 80. A superfície LED integrada invisível emite uma luz indiretamente para a superfície a ser iluminada. Desta forma é possibilitada uma iluminação não ofuscante, por ex., em caminhos. A luminária de embutir DOWNUNDER PUR 80 está disponível na cor da caixa branca. O funcionamento da luminária de embutir requer uma unidade de controlo LED adequada com 350mA. Está opcionalmente disponível uma moldura de embutir para a montagem em alvenaria. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	151950
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Parede
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	3.6 W
Lúmen	180 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Largura	8 cm
Altura	8 cm
Profundidade	3.2 cm
Peso líquido	0.126 kg
Peso bruto	0.171 kg
Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	7 cm

Fonte de luz

916412	
--------	---

Acessórios

151960	ESTRUTURA DE EMBUTIR , para DOWNUNDER PUR 80, C/A 14/14 cm
464109	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 9W, 350 mA
464140	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 10W, 350-mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, luz regulável

Largura de montagem	6.5 cm
Profundidade de montagem	3.5 cm
Página BIG WHITE	412