DOWNUNDER PUR 80

встраиваемый светильник, светодиодный, 3000K, прямоугольный, белый, Д/Ш/В 8/3,2/8 см, плоские пружинные зажимы в комплекте

Встраиваемый в стену алюминиевый светильник DOWNUNDER PUR 80. Незаметно встроенные светодиоды дают отраженный свет на освещаемую поверхность. Это позволяет создавать безбликовое освещение тротуаров. Встраиваемый светильник DOWNUNDER PUR 80 доступен в белом цвете. Для работы встраиваемого светильника необходим подходящий светодиодный драйвер 350 мА. Установочную раму можно приобрести отдельно. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	151950
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Стена
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	III
Мощность	3.6 W
Световой поток	180 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Ширина	8 cm
Высота	8 cm
Глубина	3.2 cm
Вес нетто	0.126 kg
вес брутто	0.171 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	7 cm

Источник света

916412	E

Аксессуары

111861	УДЛИНИТЕЛЬ КАБЕЛЯ , для моделей с разъемом 350 мА, 1 м
151960	РАМА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА , для DOWNUNDER PUR 80, Д/В 14/14 см
111850	ШТЕПСЕЛЬНАЯ КОЛОДКА , 3 выхода, два моста, черная, макс. 350 мА
1007270	Светодиодный драйвер , 3 Вт, 350 мА, разъем AMP в комплекте

Установочная ширина	6.5 cm
Установочная глубина	3.5 cm
BIG WHITE Seite	242