




DOWNUNDER PUR 120

encastré mural intérieur, blanc, LED, 3,6W, 3000K

Encastré mural aluminium de la gamme DOWNUNDER PUR 120. La LED de surface invisible émet une lumière indirecte sur la surface à éclairer. Cela permet par ex. un éclairage non éblouissant des chemins. L'encastré DOWNUNDER PUR 120 est disponible avec boîtier de coloris blanc. Une alimentation LED appropriée de 350mA est nécessaire au fonctionnement de l'encastré. Un cadre de montage est disponible en option pour le montage dans la maçonnerie. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	151951
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Applique
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	3.6 W
Lumen	160 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Largeur	8 cm
Hauteur	12 cm
Profondeur	3.2 cm
Poids net	0.155 kg
Poids brut	0.213 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	11 cm

Source Lumineuse

916412	
--------	---

Accessoires

151961	DOWNUNDER PUR 120 , cadre de montage, intérieur, gris
1002803	Alimentation LED , intérieur, 350mA, 15W, blanc, variable
464109	Alimentation LED , intérieur, 350mA, 9W, blanc

Largeur d'encastrement	6.5 cm
Profondeur d'encastrement	3.5 cm