




Spot encastré DOWNUNDER PUR 155

LED, 3000 K, carré, blanc, 12 x 3,2 x 15,5 cm (Lxlxh), ressorts à lames incl.

Applique encastrée en aluminium de la série DOWNUNDER LED. La LED surfacique incorporée invisible émet une lumière indirecte à la surface à éclairer. Ceci permet un éclairage non éblouissant de trottoirs par exemple. Le spot encastré DOWNUNDER PUR 120 est disponible avec un boîtier blanc. Pour le fonctionnement du spot encastré, un driver LED 480mA est requis. Un cadre de montage pour l'installation dans la maçonnerie est disponible en option. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	151952
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Mur
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	III
Wattage	5.2 W
Lumen	230 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	2
Largeur	12 cm
Hauteur	15.5 cm
Profondeur	3.2 cm
Poids net	0.242 kg
Poids brut	0.317 kg
Forme de la découpe	carré

Source Lumineuse

916412	
--------	---

Accessoires

151962	CADRE D'ENCASTREMENT , pour DOWNUNDER PUR 155, 18 x 20,5 cm (Lxh)
1007226	Driver LED 21 W 500 mA
1007227	Driver LED 20 W 350 mA/500 mA PHASE
1007229	Driver LED DALI 25 W 150-700 mA DALI

Longueur d'encastrement	14 cm
Largeur d'encastrement	10.5 cm
Profondeur d'encastrement	3.5 cm
BIG WHITE, page	242