




DOWNUNDER PUR 155

innfelt lampe, LED, firkantet, hvit, L/B/H 12/3, 2/15, 5 cm, inkl. bladfjær

Aluminium innfelt veggarmatur i DOWNUNDER LED-serien. Den usynlig monterte flate LED-en avgir lyset indirekte til den flaten som skal belyses. Dermed blir det mulig med denne blendingsfri belysningen, for eksempel av gangveier. DOWNUNDER PUR 120 innfelt armatur er tilgjengelig i hvit husfarge. Til bruk av den innfelte armaturet kreves det en passende LED-Driver med 480mA. En monteringsramme for montering i murverket er tilgjengelig som ekstrautstyr. Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	151952
EL nummer	3260327
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Vegg
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	5.2 W
Lysytelse	230 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	2
Bredde	12 cm
Høyde	15.5 cm
Dybde	3.2 cm
Nettvekt	0.242 kg
Bruttovekt	0.317 kg

Lyskilde

916412	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

151962	SKJULT RAMME , til DOWNUNDER PUR 155, L/H 18/20, 5 cm
1007226	LED-driver 21 W 500 mA
1007227	LED-driver 20W 350 mA / 500 mA PHASE
1007229	LED-driver 25 W 150-700 mA DALI TOUCH

Utsnittsforn	firkantet
Innfellingslengde	14 cm
Innfellingsbredde	10.5 cm
Innfellingsdybde	3.5 cm
BIG WHITE side	242