




DOWNUNDER PURE 155

inbouwarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, wit, L/B/H 12/3,2/15,5 cm, incl. klemveren

Aluminium wandinbouwarmatuur van de DOWNUNDER LED serie. De niet zichtbaar ingebouwde oppervlakteled geeft zijn licht indirect aan het te verlichten oppervlak af. Daardoor wordt een verblindingsvrije verlichting, bijvoorbeeld van voetpaden, mogelijk gemaakt. De DOWNUNDER PUR 120 inbouwarmatuur is verkrijgbaar met een witte behuizing. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een geschikte led driver met 480mA nodig. Een inbouwframe voor de montage in metselwerk is als optie verkrijgbaar. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	151952
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	5.2 W
Lumen	230 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	2
Breedte	12 cm
Hoogte	15.5 cm
Diepte	3.2 cm
Nettogewicht	0.242 kg
Brutogewicht	0.317 kg
Vorm inbouwopening	vierkant

Lichtbron

916412	
--------	---

Accessoires

151962	INBOUWFRAME , voor DOWNUNDER PUR 155, L/H 18/20,5 cm
1007226	Led-driver 21W 500mA
1007227	LED driver 20W 350/500 mA PHASE
1007229	LED driver DALI 25W 150-700 mA DALI TOUCH

Inbouwlengte	14 cm
Inbouwbreedte	10.5 cm
Inbouwdiepte	3.5 cm
BIG WHITE pagina	242