




DOWNUNDER PUR 155

lampa wpuszczana, LED, 3000K, prostokątna, biała, D/S/W 12/3,2/15,5 cm, ze sprężynami piórowymi

Aluminiowa wpuszczana lampa ścienna z serii DOWNUNDER LED. Wbudowana w niewidoczny sposób powierzchnia LED daje pośrednie oświetlenie. Dzięki temu możliwe jest nieoślepiające oświetlenie powierzchni takich jak np. ścieżki. Lampa wpuszczana DOWNUNDER PUR 120 jest dostępna z obudową w kolorze białym. Do zasilania tej lampy wpuszczanej wymagany jest odpowiedni zasilacz LED 480mA. Opcjonalnie dostępna jest ramka wpuszczana do montażu w ścianie. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	151952
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	5.2 W
Strumień świetlny	230 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczny
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	2
Szerokość	12 cm
Wysokość	15.5 cm
Głębokość	3.2 cm
Waga netto	0.242 kg
Waga brutto	0.317 kg
Forma do wycinania	Prostokątny

Źródła światła

916412	
--------	---

Akcesoria

151962	RAMA MONTAZOWA , do DOWNUNDER PURE kwadratowa, 120x155mm
1007226	Zasilacz LED 21 W 500 mA
1007227	Zasilacz LED 20 W 350 mA/500 mA FAZOWY
1007229	Zasilacz LED DALI 25 W 150-700 mA DALI TOUCH

Długość montażowa	14 cm
Szerokość montażowa	10.5 cm
Głębokość montażowa	3.5 cm
Strona BIG WHITE	242