





DOWNUNDER PUR 155

luminária de embutir, LED, 3000K, angular, branco, C/L/A 12/3,2/15,5 cm, incl. molas lamelares

Luminária de embutir na parede de alumínio da série DOWNUNDER LED. As superfícies LED integradas invisíveis emitem uma luz indiretamente para a superfície a ser iluminada. Desta forma é possibilitada uma iluminação não ofuscante, por ex., em caminhos. A luminária de embutir DOWNUNDER PUR 120 está disponível na cor da caixa branca. O funcionamento da luminária de embutir requer uma unidade de controlo LED adequada com 480mA. Está opcionalmente disponível uma moldura de embutir para a montagem em alvenaria. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	151952
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Parede
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	III
Potência	5.2 W
Lúmen	230 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	2
Largura	12 cm
Altura	15.5 cm
Profundidade	3.2 cm
Peso líquido	0.242 kg
Peso bruto	0.317 kg
Forma de recorte	rectangular

Fonte de luz

916412	
--------	---

Acessórios

151962	ESTRUTURA DE EMBUTIR , para DOWNUNDER PUR 155, C/A 18/20,5 cm
464091	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 9VA 500mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração
464144	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO LED , 15W, 500 mA, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração, luz regulável

Comprimento de montagem	14 cm
Largura de montagem	10.5 cm
Profundidade de montagem	3.5 cm
Página BIG WHITE	412