




## DOWNUNDER PUR 155 встраиваемый светильник

светодиодный, 3000K, прямоугольный, белый,  
Д/Ш/В 12/3,2/15,5 см, плоские пружинные зажимы  
в комплекте

Алюминиевый встраиваемый в стену светильник серии DOWNUNDER LED. Светодиоды встроены, так что они не видны, излучают на освещаемую поверхность отраженный свет. Это позволяет создавать безбликовое освещение тротуаров. Встраиваемый светильник DOWNUNDER PUR 120 доступен в белом цвете. Для работы встраиваемого светильника необходим подходящий светодиодный драйвер 480 мА. Установочную раму можно приобрести отдельно. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



### Технические характеристики

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Тов. №                     | 151952       |
| IP Code                    | IP 20        |
| Сборка                     | Встраиваемый |
| Детали сборки              | Стена        |
| Вторичный ток / напряжение | 500 mA       |
| Класс защиты               | III          |
| Мощность                   | 5.2 W        |
| Световой поток             | 230 lm       |
| Цветовая температура       | 3000 Kelvin  |
| Цвет                       | белый        |
| CRI                        | 80           |
| LXXVXX Данные              | L70B50       |
| Срок службы                | 30000 h      |
| Распределение силы света   | симметричный |
| Световое отверстие         | прямой       |
| Risk Group                 | 2            |
| Ширина                     | 12 cm        |
| Высота                     | 15.5 cm      |
| Глубина                    | 3.2 cm       |
| Вес нетто                  | 0.242 kg     |
| вес брутто                 | 0.317 kg     |
| Форма сечения              | квадратный   |

## Источник света

|        |   |
|--------|---|
| 916412 |  |
|--------|---|

## Аксессуары

|         |   |
|---------|---|
| 151962  | РАМА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА , для DOWNUNDER PUR 155, Д/В 18/20,5 см |
| 1007226 | Светодиодный драйвер , 21 Вт, 500 мА                              |
| 1007227 | Светодиодный драйвер , 20 Вт, 350 мА ФАЗА                         |
| 1007229 | Светодиодный драйвер , 25 Вт, 150-700 мА, DALI TOUCH              |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Установочная длина   | 14 cm   |
| Установочная ширина  | 10.5 cm |
| Установочная глубина | 3.5 cm  |
| BIG WHITE Seite      | 242     |