




## DOWNUNDER PUR 155

vgradna svetilka, LED, 3000 K, oglata, bela, D/Š/V  
12/3,2/15,5 cm, vklj. listne vzmeti

Aluminijasta stenska vgradna svetilka linije DOWNUNDER LED. Neopazno vgrajena LED žarnica posredno osvetljuje površino. Tako lahko svetilka oddaja neslepečo svetlobo in je koristna za osvetljevanje mest kot so pešpoti.

DOWNUNDER PUR 120 vgradna svetilka je na voljo z ohišjem v beli barvi. Za upravljanje vgradne svetilke potrebujete ustrezen LED gonilnik s tokom 480mA. Vgradni okvir za montažo v zid morate naročiti posebej. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	151952
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	5.2 W
Lumini	230 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrična
Svetenje	neposredno
Risk Group	2
Širina	12 cm
Višina	15.5 cm
Globina	3.2 cm
Neto teža	0.242 kg
Bruto teža	0.317 kg
Oblika izreza	kvadratna

## Svetlobnega Vira

916412	
--------	---

### Dodatki

151962	PODOMETNI OKVIR , za DOWNUNDER PUR 155, D/Š/V za vgradnjo 8/80/8 cm, D/V 18/20,5 cm
1007226	LED gonilnik , 21 W, 500 mA
1007227	LED gonilnik , 20 W, 350 mA/500 mA, fazni
1007229	LED gonilnik DALI , 25 W, 150-700 mA, DALI TOUCH

Dolžina vgradnje	14 cm
Širina vgradnje	10.5 cm
Globina vgradnje	3.5 cm
BIG WHITE Stran	242