DOWNUNDER 2

luminaria empotrada, angular, aluminio natural, TC-D, bombilla de bajo consumo, 13 W

Luminaria empotrada de pared de aluminio de la serie DOWNUNDER 2. La bombilla TC-D para el casquillo G24-d-1, utilizada de manera invisible, proporciona su luz de manera indirecta a la superficie a iluminar. Así se consigue una iluminación antideslumbrante, por ejemplo, en caminos. La luminaria empotrada DOWNUNDER 2 está disponible con una apariencia en aluminio natural y, gracias al balasto electrónico ya incorporado, se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Está disponible de manera opcional un marco empotrado para el montaje en mampostería.

Datos técnicos

Art. N.º	151971
Casquillo	G24d-1
Bombilla	TC-D
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	13 W
Color	gris
Distribución de la intensidad luminosa	asimétrica
Salida de la luz	Directa
Peso neto	2.001 kg
Peso bruto	2.433 kg
Forma de la estructura	angular
Anchura de montaje	21 cm