






ENOLAB

applique et plafonnier intérieur, simple, laiton, GU10/-QPAR51, 50W max, inclinable à 100°

L'applique et plafonnier en saillie épuré ENOLA_B est composée d'une construction en aluminium et acier et est disponible au choix avec boîtier noir, blanc, laiton et gris argent. La tête de lampe libre est aussi bien à rotation qu'à inclinaison. Grâce aux douilles 230V GU10 intégrées, l'E-NOLA_B à une lampe est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	152013
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	100°
Plage de rotation horizontale	350 °
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Coloris	doré
Sortie lumineuse	direct
Longueur	13.5 cm
Hauteur	12.5 cm
Diamètre	6.7 cm
Poids net	0.413 kg
Poids brut	0.521 kg



Source Préconisée

1005077	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 2700K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005083	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 4000K
1005080	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 3000K
Accessoires	
151840	ENOLA B , anneau déco, noir