




ENOLA_B

vegg- og takarmatur, spot, ett lys, GU10/QPAR51, messing, maks. 50 W

Den lineære vegg- og takmonterte armaturet ENOLA_B består av en aluminium/stål-konstruksjon og finnes i sort, hvit, messing og sølvgrå. Det enkeltstående armaturhodet kan dreiebar og svinges. Den integrerte GU10 230Vsokkelen gjør at ENOLA_B med ett lys kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	152013
EL nummer	3224197
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	1
Svingområde	100 °
Horisontalt dreieområde	350 °
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	50 W
Farge	gold
Lysåpning	direkte
Lengde	13.5 cm
Høyde	12.5 cm
Diameter	6.7 cm
Nettvekt	0.413 kg
Bruttvekt	0.521 kg

Tilbehør

1005077	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6 W, 2700 K sort, Forkant- dimming, 25 KH,
1005273	QPAR51 GU10 , LED-lys- kilde 6 W 2700 K CRI 90 36 °
1005083	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6 W, 4000 K sort, Forkant- dimming, 25 KH,
1005080	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6 W, 3000 K sort, Forkant- dimming, 25 KH,

Tilbehør og lyspæreanbefaling

151840	PYNTERING , til ENO- LA_B, sort
--------	------------------------------------