


ENOLA_B

vegg- og takarmatur, spot, to lys, GU10/QPAR51, sort, maks. 100 W

Den lineære vegg- og takmonterte armaturet ENOLA_B består av en aluminium/stål-konstruksjon og finnes i sort, hvit, messing og sølvgrå. Det enkeltstående armaturhodet kan dreiebar og svinges. Den integrerte GU10 230Vsokkelen gjør at ENOLA_B med to lys kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	152020
EL nummer	3224198
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	2
Svingområde	100 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	50 W
Farge	svart
Lysåpning	direkte
Lengde	12 cm
Høyde	14.5 cm
Diameter	6.7 cm
Nettvekt	0.944 kg
Bruttovekt	1.144 kg
BIG WHITE side	407

Tilbehør

1005077	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6W, 2700 K sort, Forkantdim- ming, 25kH,
1005273	QPAR51 GU10 , LED-lys- kilde 6 W 2700 K CRI90 36 °
1005083	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6W, 4000 K sort, Forkantdim- ming, 25kH,
1005080	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6W, 3000 K sort, Forkantdim- ming, 25kH,

Tilbehør og lyspæreanbefaling

151840	PYNTERING , til ENO- LA_B, sort
--------	------------------------------------