




## ENOLA\_C

stropní svítidlo, LED, 3000K, kulaté, bílé, 35°


Puristické stropní nástavbové svítidlo ENOLA\_C sestává z hliníkové konstrukce a je osazené vysoce výkonnou, teplou bílou COB LED. Díky zabudovanému ovladači LED se připojí přímo k síťovému napětí 230 V. Jako příslušenství pro válcový reflektor jsou k dostání příslušné ozdobné kroužky se strukturovanými difuzními skly. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	152101
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Úroveň rozběhového proudu	4.7 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	1020 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	35 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	40000 h
Výstup světla	přímé
Výška	10.7 cm
Průměr	10 cm
Hmotnost netto	0.54 kg

## Světelného Zdroje

916476		<b>Celková hmotnost</b>	0.65 kg
		<b>BIG WHITE strana</b>	259