




Plafonnier ENOLA_C

LED, 3000 K, rond, blanc, 35


Le plafonnier apparent de style épuré ENOLA_C en aluminium est équipé d'une LED COB puissante blanc chaud. Grâce au driver LED incorporé, le branchement se fait directement au réseau 230 V. Pour le spot cylindrique, des anneaux déco à diffuseurs en verre structuré sont disponibles comme accessoires. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	152101
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1020 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	35 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Faisceau lumineux	directement
Hauteur	10.7 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.54 kg

Source Lumineuse

916476		Poids brut	0.65 kg
		BIG WHITE, page	259