




ENOLA C

plafonnier intérieur, blanc, LED, 12W, 3000K


Le plafonnier en saillie épuré ENOLA_C présente une construction en aluminium et intègre une puissante LED COB blanc chaud. Grâce à l'alimentation LED intégrée, le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Des anneaux déco avec diffuseurs en verre structuré sont disponibles comme accessoires pour le projecteur cylindrique. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Réf. | 152101 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 11 W |
| Hauteur du courant d'appel | 4.7 A |
| Durée du courant d'appel | 30 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1020 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 35 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 40000 h |
| Sortie lumineuse | directement |
| Hauteur | 10.7 cm |
| Diamètre | 10 cm |
| Poids net | 0.54 kg |

Source Lumineuse

| | | | |
|--------|---|-------------------|---------|
| 916476 |  | Poids brut | 0.65 kg |
| | | Page du BIG WHITE | 259 |