





ENOLA_C

lampada a plafone, LED, 3000K, rotonda, bianca, 35°

La lampada a plafone dalle linee puristiche ENOLA_C è formata da una struttura in alluminio ed è dotata di un COB LED bianco caldo ad alte prestazioni. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato. Come accessorio per il faretto cilindrico sono disponibili anelli decorativi con vetri del diffusore smerigliati. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Articolo | 152101 |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 11 W |
| Livello di corrente di spunto | 4.7 A |
| Durata della corrente di spunto | 30 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1020 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 35 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 40000 h |
| Emissione | diretto |
| Altezza | 10.7 cm |
| Diametro | 10 cm |
| Peso netto | 0.54 kg |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916476 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------|---------|
| Peso lordo | 0.65 kg |
| BIG WHITE pagina | 281 |