




## ENOLA\_C

lampada a plafone, LED, 3000K, rotonda, bianca, 35°


La lampada a plafone dalle linee puristiche ENOLA\_C è formata da una struttura in alluminio ed è dotata di un COB LED bianco caldo ad alte prestazioni. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato. Come accessorio per il faretto cilindrico sono disponibili anelli decorativi con vetri del diffusore smerigliati. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



## DATI TECNICI

Articolo	152101
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	11 W
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	1020 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	35 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Emissione	diretto
Altezza	10.7 cm
Diametro	10 cm
Peso netto	0.54 kg

## Sorgente Luminosa

916476		<b>Peso lordo</b>	0.65 kg
		<b>BIG WHITE pagina</b>	259