





## ENOLA\_C

luminária de teto, LED, 3000K, redonda, branco, 35°

A luminária de montagem saliente na parede ENOLA\_C de estilo purista consiste numa construção de alumínio cilíndrica e está equipada com COB LED de elevada potência branco quente. A ligação elétrica é feita diretamente à tensão de rede de 230V através da unidade de controlo LED incorporada. Como acessórios para o projetor cilíndrico estão disponíveis os respetivos anéis de decoração com vidros difusores estruturados. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	152101
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
Nível de corrente de irrupção	4.7 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	1020 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	35 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Saída de luz	direto
Altura	10.7 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.54 kg

## Fonte de luz

916476	
--------	---

Peso bruto	0.65 kg
Página BIG WHITE	281