




## Потолочный светильник ENOLA\_C

светодиодный, 3000К, круглый, белый, 35°

Потолочный накладной светильник ENOLA\_C в пуристическом стиле представляет собой алюминиевую конструкцию с высокомоощным CO-B-светодиодом. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. В качестве аксессуаров для цилиндрического прожектора доступно соответствующее декоративное кольцо с текстурированными стеклянными рассеивателями. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



### Технические характеристики

Тов. №	152101
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	11 W
Уровень пускового тока	4.7 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	1020 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	35 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Световое отверстие	прямой
Высота	10.7 cm
Диаметр	10 cm
Вес нетто	0.54 kg

## Источник света

916476		вес брутто	0.65 kg
		BIG WHITE Seite	259