




E27 SPOT

spot per binario trifase ad alta tensione, PAR 20, rotondo, bianco, max. 75W incl. adattatore trifase

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile E27 SPOT, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Grazie all'attacco E27 integrato nel vano ottico in alluminio, la lampada, disponibile in diversi colori, è adatta per l'uso di lampadine alogene e LED.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|--|
| Articolo | 152201 |
| Lampadine | QPAR20 |
| Numero di attacchi | 1 |
| Lampade incluse | No |
| Orientabilità | 90 ° |
| Raggio di rotazione orizzontale | 340 ° |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Binario a parete, Binario a parete, - Parete |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 75 W |
| Colore | bianco |
| Emissione | diretto |
| Lunghezza | 6.3 cm |
| Altezza | 10.6 cm |
| Diametro | 4.7 cm |
| Peso netto | 0.253 kg |
| Peso lordo | 0.327 kg |

Lampadina consigliata

| | |
|---------|---|
| 1005306 | G125 E27 Mirrorhead , sorgente luminosa a LED cromo 7,5W 2700K CRI90 180° |
| 1005307 | T45 E27 , sorgente luminosa a LED bianco 13,5W 3000K CRI90 240° |
| 1005309 | G95 E27 , LED sorgente luminosa a LED trasparente 7,5W 2700K CRI90 320° |
| 1005310 | G125 E27 , sorgente luminosa a LED trasparente 7,5W 2700K CRI90 320° |