




E27 SPOT

точечный светильник для высоковольтной 3-фазной шины питания, PAR20, круглый, белый, макс. 75 Вт, 3-фазный адаптер в комплекте

Высоковольтный прожектор E27 SPOT с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазного высоковольтного шинпровода. Благодаря алюминиевому рожку разных цветов со встроенным цоколем E27 в светильнике могут использоваться галогенные и светодиодные источники света.



Технические характеристики

Тов. №	152201
Источник света	QPAR20
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	340 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	75 W
Цвет	белый
Световое отверстие	прямой
Длина	6.3 cm
Высота	10.6 cm
Диаметр	4.7 cm
Вес нетто	0.253 kg
вес брутто	0.327 kg

Рекомендуемые осветители

1005309	G95 E27 , светодиодный источник света, прозрачный, 7,5 Вт, 2700K, CRI90, 320°
1005307	T45 E27 , светодиодный источник света, белый, 13,5 Вт, 3000K, CRI90, 240°
1005310	G125 E27 , светодиодный источник света, прозрачный, 7,5 Вт, 2700K, CRI90, 320°