


BIMA 2

točkovna svetilka za trifazna tokovno tirnico, dve žarnici, QPAR51, okrogla, črna matirana, maks. 100W, vklj. trifazni adapter

Vrtljiva in nagibna visokonapetostna reflektorska svetilka BIMA 2 z dvema žarnicama in ustreznim adapterjem za visokonapetostni trifazni sistem tirnic. Aluminijasta svetilka se uporablja z žarnicami z vznožkom GU10. Zanje so primerne tako halogenske kot LED žarnice. Vsako od svetilk lahko nagibate neodvisno.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	152230
Okov	GU10
Število okovov	2
Obseg nihanja	200 °
Vodoravno območje vrtenja	350 °
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Tirnica za strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	50 W
Barva	črna
Svetenje	neposredno
Dolžina	8 cm
Višina	15 cm
Premer	6 cm
Neto teža	0.439 kg
Bruto teža	0.553 kg
BIG WHITE Stran	541

Priporočilo za žarnico

1005077	LED sijalka QPAR51 , GU10, 2700K, črna
1005273	QPAR51 GU10 , LED-s- vetilo, 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005083	LED sijalka QPAR51 , GU10, 4000K, črna
1005080	LED sijalka QPAR51 , GU10, 3000K, črna