




BIMA 2

bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, dvě žárovky, QPAR51, kulaté, stříbrošedé, max. 100 W, vč. 3fázového adaptéru

Otočný a výkyvný vysokonapěťový reflektor BIMA 2 se dvěma žárovkami a vhodným adaptérem pro 3fázový vysokonapěťový přípojný systém. Svítidlo vyrobené z hliníku je díky vestavěným patičkám GU10 vhodné pro halogenové žárovky i žárovky LED. Obě hlavy svítidel jsou nezávisle od sebe volně výkyvné.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	152232
Objímka	GU10
Počet objímek	2
Akční okruh	200 °
Horizontální akční okruh	350 °
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Lišta, strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	50 W
Barva	šedá
Výstup světla	přímé
Délka	8 cm
Výška	15 cm
Průměr	6 cm
Hmotnost netto	0.442 kg
Celková hmotnost	0.55 kg
BIG WHITE strana	541

Doporučená žárovka

1005075	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K šedá
1005081	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 4000 K šedá
1005273	QPAR51 GU10 , LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°
1005078	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K šedá