




BIMA 2

spot voor driefasen hoogspanningsrail, geschikt voor twee lichtbronnen, QPAR51, rond, zilvergrijs, max. 100 W, incl. driefasen adapter

Dubbellamps, draai- en kantelbare hoogspanningsspot BIMA 2 met bijbehorende adapter voor het driefasen hoogspanningsrailsysteem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU10-fittingen voor halogeen- en led lichtbron geschikt. De beide lampenkoppen zijn onafhankelijk van elkaar vrij kantelbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	152232
Fitting	GU10
Aantal fittingen	2
Kantelbereik	200 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	grijs
Lichtval	direct
Lengte	8 cm
Hoogte	15 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.445 kg
Brutogewicht	0.554 kg
BIG WHITE pagina	657

Aanbevolen Lichtbronnen

1005077	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, zwart
1005273	QPAR51 GU10 , led licht- bron 6 W 2200 2700 K CRI 90 36