




BIMA 1

spot voor 3-fase 230V stroomrail, eenvlammig, QPAR-51, rond, matwit, max. 50W, incl. 3-fase adapter

Draai- en richtbare hoogvolt spot BIMA 1 met passende adapter voor het 3-fase 230V railsysteem. Het aluminium armatuur is door de geïnstalleerde GU10 fitting geschikt voor halogeen- en LED-lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	152241
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
Zwenkbereik	200 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond, rail plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	wit
Lichtuitlaat	direct
Lengte	8 cm
Hoogte	15 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.297 kg
Brutogewicht	0.36 kg
BIG WHITE pagina	541

Aanbevolen Lichtbron

1005273	QPAR51 GU10 , led armatuur 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005079	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, wit
1005076	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, wit
1005082	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 4000K, wit