




BIMA 1

spot do szyny wysokonapięciowej 3-fazowej, jedno-punktowy, QPAR51, okrągły, biały matowy, maks. 50 W, z adapterem 3-fazowym

Obrotowy i przechyłny reflektor wysokonapięciowy BIMA 1 z odpowiednim adapterem do systemu 3-fazowej szyny wysokonapięciowej. Lampa wykonana z aluminium z wbudowaną oprawą GU10 nadaje się do stosowania żarówek halogenowych i żarówek LED.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	152241
Oprawa	GU10
Liczba opraw	1
Zakres przechyłu	200 °
Zakres obrotu w poziomie	350 °
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP20
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	50 W
Kolor	weiss
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	8 cm
Wysokość	15 cm
średnica	6 cm
Waga netto	0.304 kg
Waga brutto	0.369 kg
Strona BIG WHITE	663

Zalecane źródło światła

1005273	QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°
1005076	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K, białe