




ALTRA DICE

spot para barra conductora monofásica de alta tensión, QPAR51, angular, blanco, 50 W como máximo, incl. adaptador trifásico

Proyector giratorio y orientable de alta tensión ALTRA DICE con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores trifásicos de alta tensión. La luminaria de aluminio es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apto para bombillas halógenas, así como ledes. Como ampliación de la serie ALTRA DICE se encuentran disponibles luminarias de pared y de techo.



Datos técnicos

Art. N.º	152321
Número de casquillos	1
Alcance de giro	180 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo, Carril pared, Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Longitud	7.7 cm
Anchura	7.7 cm
Altura	16.5 cm
Peso neto	0.42 kg
Peso bruto	0.537 kg
Página BIG WHITE	453

Bombilla recomendada

1005076	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005082	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, blanco
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°