




Applique et plafonnier KARPO

à 1 lampe, LED, 3000 K, rond, blanc/noir, 7,5 W

La série de luminaires KARPO est disponible en blanc et noir. Elle comprend au choix un ou deux spots cylindriques orientables individuellement par le biais d'une articulation. La plage de rotation et d'inclinaison permet d'illuminer la pièce de manière optimale. Les LED Premium intégrées offrent un haut rendement énergétique. En plus la lampe dispose d'un indice de rendu des couleurs élevé de 90. Les lampes peuvent être raccordées directement au secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	152330
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	9.3 W
Température ambiante max.	30 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	560 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	noir
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement

Source Lumineuse

916381	
--------	---

Largeur	9 cm
Hauteur	12.5 cm
Profondeur	7.5 cm
Poids net	0.303 kg
Poids brut	0.377 kg
BIG WHITE, page	399